



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Artikelnummer	9032201
VPE	Anzahl pro Paket	50
	Stahlsorte	A2
L-Winkel a	L-Winkel a	56 mm
L-Winkel b	L-Winkel b	65 mm
L-Winkel B	L-Winkel Breite	30 mm
s	Materialstärke	5 mm
d	Lochdurchmesser	7 mm

PRODUKTVORTEILE

- Optimale Dichtigkeit durch Selbstklebestreifen auf den Anschlussblechen
- Nur 4 Befestigungspunkte mittels BI-Metall Bohrschrauben für dünnwandige Bleche
- DIN 603 - M8x25 nur 1 Werkzeug erforderlich
- DIN 6923 - Flanschnutter mit Sperrverzahnung
- Passt sich problemlos an jede Trapezblechform an

ANWENDUNGEN

- Für verschiedenartige Trapezbleche mit bzw. ohne Zwischendämmung
- Optimal in Verbindung mit der Dünnschraube

ANWENDUNGSGEBIET

Solar

MERKMALE

- Variabel für alle Größen von Trapezblechen
- Fixieren durch Selbstklebestreifen
- Höhenverstellbar

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.