Shurflo TBP Grundwasserpumpe bis 70 m Tiefe

Speziell für 100 mm Bohrlöcher geeignet

Mindestgröße Solarmodul:

Spannung	Tiefe	Liter/h	Watt
12 V	6 m	212 L	30 W
12 V	18 m	197 L	40 W
12 V	30 m	186 L	50 W
12 V	42 m	174 L	60 W
12 V	55 m	163 L	70 W
12 V	70 m	136 L	80 W
24 V	6 m	443 L	70 W
24 V	18 m	413 L	90 W
24 V	30 m	390 L	110 W
24 V	42 m	375 L	125 W
24 V	55 m	352 L	140 W
24 V	70 m	310 L	160 W

SHURFLO Model 9300

Die Membranpumpen der Serie 9300 wurden speziell für die Verwendung in Bohrlöchern mit Durchmessern ab 100 mm und Tiefen bis zu 70 m entwickelt. Damit eignet Sie sich bestens für Viehtränken, Brunnen, Bewässerungssysteme und Trinkwasserversorgungen. Die ausgereifte Technik und der Einsatz von hochwertigen Materialien garantieren eine lange Lebensdauer. Die Förderleistung beträgt bis zu 440 Liter Wasser pro Stunde (Bei 24 Volt).

Mit einem Booster Zusatzgerät lässt sich die Pumpe direkt ab Solarmodul ohne Batterie betreiben. Die Pumpe wird an einem Seil in das Bohrloch gehängt.

Technische Daten:

Nennspannung: 12 V – 24 V
Druckkennlinie siehe untenstehendes Diagramm
Max. Förderhöhe: ca. 70 Meter
Maximalstrom: 4 Ampere
Leistung: 20 - 120 Watt (variabel je nach Eingangsspannung)

Anschlüsse: Standard 1/2 Zoll
Trockenlaufsicher
Chromstahlansauggitter als Filter
Durchmesser: 95 mm
Höhe: 305 mm
Gewicht: ca. 2.7 Kg